

Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen für ausgewählte Fungizidpacks im Getreidebau - März 2024

Pack-Bezeichnung	Zulassung in	Gewässerabstand [m]							Nicht-Zielflächen Abstand ¹⁾ [m]								weitere Auflagen ³⁾		
		Auflage ²⁾	Standard	variabel Düsenteknik			Hang- neigung >2%	Auflage	Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik										
				50%	75%	90%			Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?										
								0%		50%		75%		90%					
										NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA		
Ammax Pro = Amistar Max + Pecari 300 EC	WW SW G WR WT DU	NW607 NW705		15	10	5	5	keine										Fusarium: NT850	
Avastel Pack = Pioli + Abran	WW SW - WR T DU	NW605/606 NW706	10	5	5	*	20	keine										NT850, VA277	
Avastel Pack (G) = Pioli + Abran	- G - -	NW605/606 NW706	5	5	5	*	20	keine										NT850, VA277	
Elatus Era Folpan (W)	W - - -	NW605/606	15	10	5	5		keine											
Elatus Era Folpan (G)	- G - -	NW607 NW706		15	10	5	20	keine											
Elatus Era Pro = Elatus Era + Pecari 250 EC	W G R T	NW605/606 NW706	15	10	5	5	20	keine										NW800, NT850	
Elatus Era Sympara	W G R T	NW605/606 NW701	15	10	5	5	10	keine											
Elatus Era Sympara (Fusarium W)	W - - -	NW605/606	15	10	5	5		keine											
Osiris MP (G,T) = Caramba + Curbatur	- G - T	NW605/606 NW706	5	5	5	*	20	keine										NW800, NT850	
Osiris MP (W,R) = Caramba + Curbatur	W - R -	NW605/606 NW706	10	5	5	*	20	keine										NW800, NT850	
Revystar + Flexity Pack	W G - T	NW605/606	5	5	*	*		keine											
Revytrex + Comet	W G R T	NW605/606	15	10	5	5		keine											
Sirena Pro Pack = Sirena EC + Protendo Forte	WW SW G R WT DU	NW605/606	5	5	5	*		keine										Fusarium: NT850	
Unix Pro = Unix + Pecari 300 EC	WW SW G R WT DU	NW605/606 NW706	15	10	5	5	20	keine											

W=Weizen, G=Gerste, R=Roggen, T=Triticale, DU=Dunum, WT= Wintertriticale, WW/SW=Winter-/Sommerweizen = keine Anwendung möglich * landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!

1) Abstände sind nicht erforderlich:
 - bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
 - bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3m breit sind, oder
 - bei der Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten
 - in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulturs siehe www.jki.bund.de

2) Auflagen-Code siehe: www.bvl.bund.de oder www.LfL.bayern.de/Pflanzenschutz
 NW605/607: Flexibler Abstand je nach Abdriftminderungsklasse der Düsenteknik
 NW609: Abstand entfällt bei Einsatz von abdriftreduzierender Düsenteknik
 NW701/705/706: Bei einer Hangneigung von über 2% sind bewachsene Abstandstreifen gegenüber angrenzenden Gewässern mit folgender Breite erforderlich:
 5m (NW705), 10m (NW701), 20m (NW706); ausgenommen Mulch-/Direktsaat

3) NT850: Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
 VA277: siehe www.bvl.bund.de

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!

